



YTM 系列 三进三出 UPS 30-150kVA

www.kehua.com.cn

股票代码
002335

科华数据股份有限公司

YTM 系列三进三出 UPS

设计理念 Design Idea

YTM 系列三进三出 UPS@30kW 模块，采用先进的三电平逆变技术，从部件到整机采用可靠的冗余设计，具有高效率、高功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点，为负载提供可靠、稳定、纯净的绿色电能。



功率模块 30kVA/kW 2U

产品简介 Product Description

- 模块功率：30kVA/kW
- 机柜容量：120/150kVA/kW
- 额定电压：220/230/240Vac (L-N)
- 额定频率：50/60Hz
- 拓扑结构：双变换在线式



YTM33120/F

YTM33150/S

应用领域 Application Fields

- 政府、教育、科研、医疗、税务、能源、金融、通信等行业



节能化绿色高效

Efficient & Saving

绿色电源节能设计

- 采用 IGBT 整流技术，超低输入电流谐波，消除对电网污染，减少功率因数补偿、谐波治理成本，降低线缆损耗，同时既保护负载，也保护电网。
- 输入功率因数大于 0.99，提高电能利用率，减少 UPS 前端配电损耗，降低客户投入成本。

优异指标效率提升

- 整机效率高达 96%，极大的节省了能耗（UPS 自身热耗和空调耗能），减少运行成本。
- 输出功率因数 1.0，同等设备投入成本，获得更大有功输出，具备更高性价比，满足不同应用场景对高输出功率因数需求。
- 创新型 W-ECO (Wise-ECO) 智能经济模式，实现“UPS+APF”功能，整机效率高达 99%，输入电流谐波低于 5%，有效净化电网。





智能化可靠友好

Intelligent & Reliable & friendly

智慧化可靠设计

- 智能识别充电状态，“自动休眠”有效延长电池寿命
- 电池节数配置范围支持 $\pm 14 \sim \pm 23$ 节
- 智能集显功能，主机的控制面板可查阅并机系统内的全部产品数据
- 智能录波功能，可记录故障前后数个周期的关键模拟及数字信号，有效提高系统维护时效性
- 支持易损器件与备品备件资产管理
- 风机自动除尘，保障模块有效散热
- 开关机双键组合，软硬结合双重防护
- EPO 按钮带防护盖紧急关断，防误操作设计，安全双升级



丰富选件满足灵活应用

Rich selection to meet flexible application

丰富的选配件



扩展 BMS 卡



内置 SNMP 卡



扩展干接点卡



上进线辅件



电池脱扣套件



BMS 电池监控系统



微模块入列选件

丰富的应用方案



入列微模块方案



锂电 UPS 系统方案



技术指标

Technical Specifications

指标		型号		
		YTM33120/F	YTM33150/S	
输入特性	输入制式	三相四线 +PE		
	额定输入电压 (Vac)	220/230/240 (L-N)		
	输入电压范围	176Vac~280Vac 不降额; 80Vac~175Vac 线性降额		
	输入频率范围 (Hz)	40~70		
	旁路同步跟踪范围 (Hz)	50/60 ± 6		
	旁路输入电压 (Vac)	220/230/240 (L-N)		
	输入功率因数	≥ 0.99		
	输入THDi	阻性满载: ≤ 2%; 非线性满载: ≤ 3%		
	电池电压 (Vdc)	±168~±276 (±14节~±23节可选, 默认±16节)		
	充电电流 (A)	10*N (N 为功率模块数)		
输出特性	输出制式	三相四线 +PE		
	输出波形	正弦波		
	电压 (Vac)	220/230/240 (L-N)		
	频率 (Hz)	50/60 ± 0.1%		
	波形失真度 (THDv)	线性负载 ≤ 1%; 非线性负载 ≤ 4%		
	旁路逆变转换时间(ms)	0		
	系统效率	高达96%		
	逆变过载能力	负载 ≤ 105%: 长期运行; 105% < 负载 ≤ 110%: 维持 60 分钟后转旁路; 110% < 负载 ≤ 125%: 维持 10 分钟后转旁路; 125% < 负载 ≤ 150%: 维持 1 分钟后转旁路; 负载 > 150% 时, 立刻转旁路		
其他特性	配电开关	市电输入、旁路输入、维护旁路、输出	维护旁路	
	报警功能	输入异常、电池低压、过载告警、故障等		
	保护功能	输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等		
	通信功能	干接点、RS232、RS485、MODBUS, SNMP (选配)、电池监控管理系统 (选配)		
	旁路模块	重量 (kg)	17	
		尺寸 (宽×深×高) (mm)	500 × 700 × 86	
	功率模块	重量 (kg)	24	
		尺寸 (宽×深×高) (mm)	600 × 860 × 2000	
机柜	重量 (kg)	180	169	

- 建议配置模块数 ≥ 2 个;
- 本系列产品标配并机功能;
- 规格指标变动恕不另行通知。

科华数据股份有限公司 股票代码: 002335

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166 www.kehua.com.cn



版本号: 20210813